

PB P3 - 10 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 10 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 25 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2

PB P3 - 13 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 13 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 26 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13$ W / m . K
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2

PB P3 - 16 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 16 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 27 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13$ W / m . K
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2

PB P3 - 19 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 19 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 28 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13$ W / m . K
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2

PB P3 - 22 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 22 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 29 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13$ W / m . K
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2

PB P3 - 25 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 25 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 29 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2

PB P3 - 28 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 28 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 30 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13$ W / m . K
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2

PB P3 - 38 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 312 PB P3, 38 mm	
Reakce na oheň / Reaction to fire :	D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	vlhká $\mu = 15$ suchá $\mu = 50$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:	E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:	R = 31 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13$ W / m . K
Trvanlivost / Durability as:	
- Rozlupčivost / Internal bond:	P3
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	P3
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance:	P3
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :	Třída 2 / Class 2

PB P3 - 10 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10 P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986: 2004+A12015 EN 312 PB P3, 10 mm	
Brandverhalten / Reaction to fire :	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability:	feuchte $\mu = 15$ trocken $\mu = 50$
Formaldehydmission / Release of formaldehyde:	E1
Gehalt an Pentachlorophenol (PCP) / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Luftschalldämmung / Airborne sound insulation:	R = 25 dB
Schallabsorption / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13$ W / m . K
Dauerhaftigkeit / Durability as:	
- Querkzugfestigkeit / Internal bond:	P3
- Dickenquellung / Swelling in thickness:	P3
- Feuchte-beständigkeit / Moisture resistance:	P3
- Biologische Dauerhaftigkeit / Biological (EN 335-3) :	Klasse 2 / Class 2

PB P3 - 13 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986: 2004+A12015 EN 312 PB P3, 13 mm	
Brandverhalten / Reaction to fire :	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability:	feuchte $\mu = 15$ trocken $\mu = 50$
Formaldehydmission / Release of formaldehyde:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Luftschalldämmung / Airborne sound insulation:	R = 26 dB
Schallabsorption / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Dauerhaftigkeit / Durability as:	
- Querzugfestigkeit / Internal bond:	P3
- Dickenquellung / Swelling in thickness:	P3
- Feuchte-beständigkeit / Moisture resistance:	P3
- Biologische Dauerhaftigkeit / Biological (EN 335-3) :	Klasse 2 / Class 2

PB P3 - 16 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986: 2004+A12015 EN 312 PB P3, 16 mm	
Brandverhalten / Reaction to fire :	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability:	feuchte $\mu = 15$ trocken $\mu = 50$
Formaldehydmission / Release of formaldehyde:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Luftschalldämmung / Airborne sound insulation:	R = 27 dB
Schallabsorption / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Dauerhaftigkeit / Durability as:	
- Querkugfestigkeit / Internal bond:	P3
- Dickenquellung / Swelling in thickness:	P3
- Feuchte-beständigkeit / Moisture resistance:	P3
- Biologische Dauerhaftigkeit / Biological (EN 335-3) :	Klasse 2 / Class 2

PB P3 - 19 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986: 2004+A12015 EN 312 PB P3, 19 mm	
Brandverhalten / Reaction to fire :	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability:	feuchte $\mu = 15$ trocken $\mu = 50$
Formaldehydmission / Release of formaldehyde:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Luftschalldämmung / Airborne sound insulation:	R = 28 dB
Schallabsorption / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Dauerhaftigkeit / Durability as:	
- Querkzugfestigkeit / Internal bond:	P3
- Dickenquellung / Swelling in thickness:	P3
- Feuchte-beständigkeit / Moisture resistance:	P3
- Biologische Dauerhaftigkeit / Biological (EN 335-3) :	Klasse 2 / Class 2

PB P3 - 22 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986: 2004+A12015 EN 312 PB P3, 22 mm	
Brandverhalten / Reaction to fire :	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability:	feuchte $\mu = 15$ trocken $\mu = 50$
Formaldehydmission / Release of formaldehyde:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Luftschalldämmung / Airborne sound insulation:	R = 29 dB
Schallabsorption / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Dauerhaftigkeit / Durability as:	
- Querzugfestigkeit / Internal bond:	P3
- Dickenquellung / Swelling in thickness:	P3
- Feuchte-beständigkeit / Moisture resistance:	P3
- Biologische Dauerhaftigkeit / Biological (EN 335-3) :	Klasse 2 / Class 2

PB P3 - 25 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986: 2004+A12015 EN 312 PB P3, 25 mm	
Brandverhalten / Reaction to fire :	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability:	feuchte $\mu = 15$ trocken $\mu = 50$
Formaldehydmission / Release of formaldehyde:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Luftschalldämmung / Airborne sound insulation:	R = 29 dB
Schallabsorption / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Dauerhaftigkeit / Durability as:	
- Querkzugfestigkeit / Internal bond:	P3
- Dickenquellung / Swelling in thickness:	P3
- Feuchte-beständigkeit / Moisture resistance:	P3
- Biologische Dauerhaftigkeit / Biological (EN 335-3) :	Klasse 2 / Class 2

PB P3 - 28 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986: 2004+A12015 EN 312 PB P3, 28 mm	
Brandverhalten / Reaction to fire :	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability:	feuchte $\mu = 15$ trocken $\mu = 50$
Formaldehydmission / Release of formaldehyde:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Luftschalldämmung / Airborne sound insulation:	R = 30 dB
Schallabsorption / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Dauerhaftigkeit / Durability as:	
- Querzugfestigkeit / Internal bond:	P3
- Dickenquellung / Swelling in thickness:	P3
- Feuchte-beständigkeit / Moisture resistance:	P3
- Biologische Dauerhaftigkeit / Biological (EN 335-3) :	Klasse 2 / Class 2

PB P3 - 38 mm

Artikel: 14211, 10201

 1393	
KRONOSPAN CR spol. r. o., Na hranici 6, 586 01 Jihlava 10	
P3-CPR-2013-07-01	
EN 13 986: 2004+A12015 EN 312 PB P3, 38 mm	
Brandverhalten / Reaction to fire :	D-s2, d0
Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability:	feuchte $\mu = 15$ trocken $\mu = 50$
Formaldehydmission / Release of formaldehyde:	E1
Gehalt an Pentachlorphenol (PCP) / Content of pentachlorophenol:	PCP ≤ 5 ppm
Luftschalldämmung / Airborne sound insulation:	R = 31 dB
Schallabsorption / Sound absorption:	$\alpha = 0,10 / 0,25$
Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity:	$\lambda = 0,13 \text{ W / m . K}$
Dauerhaftigkeit / Durability as:	
- Querkzugfestigkeit / Internal bond:	P3
- Dickenquellung / Swelling in thickness:	P3
- Feuchte-beständigkeit / Moisture resistance:	P3
- Biologische Dauerhaftigkeit / Biological (EN 335-3) :	Klasse 2 / Class 2