

K-BOARD - 12 mm

Artikel: 41911

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 13 K-Board-CPR-DOP-2015-01		
EN 13986 : 2004+A12015 EN 300 OSB3 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 12 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 25 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB/3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB/3 0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

K-BOARD - 15 mm

Artikel: 41911

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 13 K-Board-CPR-DOP-2015-01		
EN 13986 : 2004+A12015 EN 300 OSB3 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 15 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 26 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

K-BOARD - 18 mm

Artikel: 41911

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic		
13		
K-Board-CPR-DOP-2015-01		
EN 13 986 : 2004+A12015		
EN 300 OSB3		
Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions		
18 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 27 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:	OSB3	0,30 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	OSB3	15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):	OSB3	0,12 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

K-BOARD - 22 mm

Artikel: 41911

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 13 K-Board-CPR-DOP-2015-01		
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 300 OSB3 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 22 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 28 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

K-BOARD - 25 mm

Artikel: 41911

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 13 K-Board-CPR-DOP-2015-01		
EN 13 986 : 2004+A12015 EN 300 OSB3 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 25 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 29 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 9 mm
Artikel: 42151, 42161

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 9 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 23 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:	OSB3	0,34 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	OSB3	15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):	OSB3	0,15 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 10 mm

Artikel: 42151, 42161

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 10 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 24 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:	OSB3	0,34 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	OSB3	15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):	OSB3	0,15 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 11 mm

Artikel: 42151, 42161

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 11 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s2, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 24 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:	OSB3	0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	OSB3	15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):	OSB3	0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 12 mm

Artikel: 41161, 41171, 41541, 41601, 42151, 42161, 42171,
42321

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 12 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 25 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:	OSB3	0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	OSB3	15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):	OSB3	0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 13 mm

Artikel: 41161, 41171, 41541, 41601, 42151, 42161, 42321

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 13 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		NPD
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 25 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 15 mm

Artikel: 41161, 41171, 41541, 41601, 42151, 42161, 42171,
42321

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 15 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:	Vlhká/ Wet $\mu = 100$ Suchá/Dry $\mu = 200$	
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 26 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		$\lambda = 0,1 \text{ W / m . K}$
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:	OSB3	0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:	OSB3	15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):	OSB3	0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 16 mm

Artikel: 41161, 41171, 42321

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 16 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		Vlhká/ Wet μ = 100 Suchá/Dry μ = 200
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 26 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,32 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,13 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 18 mm

Artikel: 41161, 41171, 41541, 41601, 42151, 42161, 42171,
42321

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 18 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		Vlhká/ Wet $\mu = 100$ Suchá/Dry $\mu = 200$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 27 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		$\lambda = 0,1 \text{ W / m . K}$
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,30 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,12 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 20 mm

Artikel: 41161, 41171, 41541, 41601, 42151, 42161, 42171,
42321

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 20 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		Vlhká/ Wet μ = 100 Suchá/Dry μ = 200
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 27 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		α = 0,10 / 0,25
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		λ = 0,1 W / m . K
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,30 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,12 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 22 mm

Artikel: 41161, 41171, 41541, 41601, 42151, 42161, 42171,
42321

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 22 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		Vlhká/ Wet $\mu = 100$ Suchá/Dry $\mu = 200$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 28 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		$\lambda = 0,1 \text{ W / m . K}$
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,30 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,12 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 25 mm

Artikel: 41541, 41601, 42151, 42161, 42171, 42321

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 25 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		Vlhká/ Wet $\mu = 100$ Suchá/Dry $\mu = 200$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 29 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		$\lambda = 0,1 \text{ W / m . K}$
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,30 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,12 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 - 27 mm

Artikel: 41541, 41601, 42151, 42161, 42171

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 27 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		Vlhká/ Wet $\mu = 100$ Suchá/Dry $\mu = 200$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 29 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		$\lambda = 0,1 \text{ W / m . K}$
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,29 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,06 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2

OSB 3 – 30 mm

Artikel: 41541, 41601, 42151, 42161, 42171

 1393		
KRONOSPAN OSB spol. r. o., Na Hranici 2361/6, Jihlava, Czech Republic 07 OSB3-CPR-2013-07-01		
EN 13986:2004 + A1:2015 OSB3 EN 300 Nosná deska pro použití ve vlhkém prostředí / Load bearing board for use in humid conditions 30 mm		
Pevnost a Tuhost / Strength and Stiffness	V tlaku, tahu, ohybu, smyku, jako / In compression, tension, bending shear, as:	OSB3
Proražení, jako / Punching shear, as		
- pevnost pod bodovým zatížením / point load strength : maximum / ultimate provozní spolehlivost / serviceability		NPD
- tuhost pod bodovým zatížením / point load stiffness:		NPD
Odolnost proti nárazu / Impact resistance: (EN 12781)		NPD
Reakce na oheň / Reaction to fire :		D-s1, d0
Propustnost vodní páry / Water vapour permeability:		Vlhká/ Wet $\mu = 100$ Suchá/Dry $\mu = 200$
Únik formaldehydu / Release of formaldehyde:		E1
Obsah pentachlorofenolu / Content of pentachlorophenol:		PCP ≤ 5 ppm
Vzduchová neprůzvučnost / Airborne sound insulation:		R = 30 dB
Zvuková pohltivost / Sound absorption:		$\alpha = 0,10 / 0,25$
Tepelná vodivost / Thermal conductivity :		$\lambda = 0,1 \text{ W / m . K}$
Trvanlivost / Durability as:		
- Rozlupčivost / Internal bond:		OSB3 0,29 N/mm ²
- Tloušťkové bobtnání / Swelling in thickness:		OSB3 15%
- Odolnost proti vlhkosti / Moisture resistance (boil test):		OSB3 0,06 N/mm ²
- Biologická trvanlivost / Biological (EN 335-3) :		Třída 2 / Class 2